




Właściwości

Kurtyna powietrzna z ochroną przed owadami, solidna i wszechstronna wyposażona w zestaw odstraszający owady, aby zoptymalizować wylot powietrza z minimalną turbulencją przy maksymalnej prędkości, tworząc skuteczną barierę powietrzną przed owadami. FLY KL zaleca zmniejszenie przepuszczalności owadów przy wejściach o wysokości do 3 metrów.



- Specjalnie zaprojektowane do ochrony przed owadami przy wejściach, takich jak zakłady spożywcze i przemysł, szpitale lub strefy czyste. Bariera powietrzna o dużej prędkości, zapobiegająca przedostawaniu się owadów do budynku, do 3 wysokości drzwi zgodnie z normą NSF 37.
- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie. Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie.
- Duża fasetowana kratka wlotowa zapobiegająca intensywnej konserwacji.
- Zawiera zestaw przeciw owadom z łopatkami wylotowymi z anodyzowanego aluminium, w kształcie folii powietrznej, regulowany od 0 do 15° z każdej strony.
- Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze.
- Zawiera sterowanie ręczne Plug&Play Auto z 10-metrowym kablem RJ45 i magnetycznym stykiem drzwiowym. Opcjonalnie: Inteligentne sterowanie (programowalne, automatyczne, inteligentne, oszczędzanie energii, Modbus RTU dla BMS...)

Specyfikacja

50Hz

| Nieogrzewane  |                                        |                                  |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Model         | Nominalny przepływ powietrza<br>(m³/h) | Zalecana wysokość montażu<br>(m) |
| FLY KL 1000 A | 4000                                   | 3                                |
| FLY KL 1500 A | 6000                                   | 3                                |
| FLY KL 2000 A | 8000                                   | 3                                |
| FLY KL 2500 A | 10000                                  | 3                                |
| FLY KL 3000 A | 12000                                  | 3                                |

60Hz

| Nieogrzewane       |                                        |                                  |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Model              | Nominalny przepływ powietrza<br>(m³/h) | Zalecana wysokość montażu<br>(m) |
| FLY KL 1000 A 60Hz | 4000                                   | 3                                |
| FLY KL 1500 A 60Hz | 6000                                   | 3                                |
| FLY KL 2000 A 60Hz | 8000                                   | 3                                |
| FLY KL 2500 A 60Hz | 10000                                  | 3                                |
| FLY KL 3000 A 60Hz | 12000                                  | 3                                |

