

## Właściwości



- Energooszczędna kurtyna pompy ciepła: Do 70% redukcji kosztów i emisji CO<sub>2</sub> (tryb ogrzewania).
- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie. Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie.
- Mikroperforowana kratka wlotowa z funkcjami filtra i łatwą obsługą. W komplecie wewnętrzny filtr wstępny.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany od 0 do 15° z każdej strony.
- Dwukrotnie wlotowe wentylatory odśrodkowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika i niski poziom hałasu. Selektor 5-biegowy. Modele EC zmontowane z wentylatorami o bardzo niskiej wydajności.
- W komplecie wewnętrzny filtr wstępny.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:  
Gotowy do podłączenia do zewnętrznego modułu pompy ciepła HAIER VRF (R410A). Wymaga zestaw interfejsu HAIER VRF przystosowany do kurtyny powietrznej z zaworem rozprężnym i programowalny sterownik.

## Specyfikacja

50Hz

| Pompa ciepła - VRF |                              |                           |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| Model              | Nominalny przepływ powietrza | Zalecana wysokość montażu |
|                    | (m <sup>3</sup> /h)          | (m)                       |
| ECM 1000 VRF7-HA   | 1640                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 1500 VRF12-HA  | 2460                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 2000 VRF16-HA  | 3280                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 2000 VRF19-HA  | 3280                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 2500 VRF21-HA  | 4100                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 2500 VRF24-HA  | 4100                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 3000 VRF26-HA  | 4920                         | 2,5-3,8                   |
| ECG 1000 VRF10-HA  | 2190                         | 3-4,2                     |
| ECG 1500 VRF13-HA  | 2920                         | 3-4,2                     |
| ECG 1500 VRF15-HA  | 2920                         | 3-4,2                     |
| ECG 2000 VRF20-HA  | 4380                         | 3-4,2                     |
| ECG 2000 VRF24-HA  | 4380                         | 3-4,2                     |
| ECG 2500 VRF25-HA  | 5110                         | 3-4,2                     |
| ECG 2500 VRF29-HA  | 5110                         | 3-4,2                     |
| ECG 3000 VRF29-HA  | 5840                         | 3-4,2                     |
| ECG 3000 VRF34-HA  | 5840                         | 3-4,2                     |

60Hz

| Pompa ciepła - VRF |                              |                           |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| Model              | Nominalny przepływ powietrza | Zalecana wysokość montażu |
|                    | (m <sup>3</sup> /h)          | (m)                       |
| ECM 1000 VRF7-HA   | 1640                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 1500 VRF12-HA  | 2460                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 2000 VRF16-HA  | 3280                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 2000 VRF19-HA  | 3280                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 2500 VRF21-HA  | 4100                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 2500 VRF24-HA  | 4100                         | 2,5-3,8                   |
| ECM 3000 VRF26-HA  | 4920                         | 2,5-3,8                   |
| ECG 1000 VRF10-HA  | 2190                         | 3-4,2                     |
| ECG 1500 VRF13-HA  | 2920                         | 3-4,2                     |
| ECG 1500 VRF15-HA  | 2920                         | 3-4,2                     |
| ECG 2000 VRF20-HA  | 4380                         | 3-4,2                     |
| ECG 2000 VRF24-HA  | 4380                         | 3-4,2                     |
| ECG 2500 VRF25-HA  | 5110                         | 3-4,2                     |
| ECG 2500 VRF29-HA  | 5110                         | 3-4,2                     |
| ECG 3000 VRF29-HA  | 5840                         | 3-4,2                     |
| ECG 3000 VRF34-HA  | 5840                         | 3-4,2                     |



wymiary

