

## Właściwości



- Energooszczędna kurtyna pompy ciepła: Do 70% redukcji kosztów i emisji CO<sub>2</sub> (tryb ogrzewania).
- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie. Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie.
- Mikroperforowana kratka wlotowa z funkcjami filtra i łatwą obsługą. W komplecie wewnętrzny filtr wstępny.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany od 0 do 15° z każdej strony.
- Dwukrotnie wlotowe wentylatory odśrodkowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika i niski poziom hałasu. Selektor 5-biegowy. Modele EC zmontowane z wentylatorami o bardzo niskiej wydajności.
- W komplecie wewnętrzny filtr wstępny.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:  
Gotowy do podłączenia do jednostki zewnętrznej pompy ciepła DAIKIN Inverter (R32) i zawór rozprężny nie jest zawarty, klient powinien go zakupić. Wymagane zestaw DAIKIN DX Interface przystosowany do kurtyny powietrznej i programowalna kontrola.
- DX VRV:  
Gotowy do podłączenia do jednostki zewnętrznej pompy ciepła DAIKIN VRV (R410A) i zawór rozprężny nie jest zawarty, klient powinien go zakupić. Wymagane zestaw DAIKIN VRV Interface przystosowany do kurtyny powietrznej i programowalna kontrola.

## Specyfikacja

50Hz

| Pompa ciepła - DX 1:1 |                                                     |                                  |                                |                                |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Model                 | Nominalny przepływ powietrza<br>(m <sup>3</sup> /h) | Zalecana wysokość montażu<br>(m) | Jednostka zewnętrzna<br>230Vx1 | Jednostka zewnętrzna<br>400Vx3 |             |
| RUND ECG 1000 DX10-DA | 2190                                                | 3-4,2                            | ERA 100 AV                     | ERA 100 AY                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX13-DA | 2920                                                | 3-4,2                            | ERA 125 AV                     | ERA 125 AY                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX15-DA | 2920                                                | 3-4,2                            | ERA 140 AV                     | ERA 140 AY                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 DX22-DA | 4380                                                | 3-4,2                            | -                              | ERA 200 AYF                    | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX25-DA | 5110                                                | 3-4,2                            | -                              | ERA 250 AYF                    | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX29-DA | 5110                                                | 3-4,2                            | -                              | ERA 300 AYF                    | 7/8" - 1/2" |
| RUND ECG 3000 DX34-DA | 5840                                                | 3-4,2                            | -                              | ERA 300 AYF                    | 7/8" - 1/2" |

| Pompa ciepła - VRV     |                                                     |                                  |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Model                  | Nominalny przepływ powietrza<br>(m <sup>3</sup> /h) | Zalecana wysokość montażu<br>(m) |             |
| RUND ECG 1000 VRV10-DA | 2190                                                | 3-4,2                            | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV13-DA | 2920                                                | 3-4,2                            | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV15-DA | 2920                                                | 3-4,2                            | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV20-DA | 4380                                                | 3-4,2                            | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV24-DA | 4380                                                | 3-4,2                            | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV25-DA | 5110                                                | 3-4,2                            | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV29-DA | 5110                                                | 3-4,2                            | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV29-DA | 5840                                                | 3-4,2                            | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV34-DA | 5840                                                | 3-4,2                            | 7/8" - 3/8" |

60Hz

## Pompa ciepła - DX 1:1



| Model                 | Nominalny przepływ | Zalecana wysokość | Jednostka zewnętrzna<br>230Vx1 | Jednostka zewnętrzna<br>400Vx3 |             |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                       | powietrza          | montażu           |                                |                                |             |
|                       | (m³/h)             | (m)               |                                |                                |             |
| RUND ECG 1000 DX10-DA | 2190               | 3-4,2             | ERA 100 AV                     | ERA 100 AY                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX13-DA | 2920               | 3-4,2             | ERA 125 AV                     | ERA 125 AY                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX15-DA | 2920               | 3-4,2             | ERA 140 AV                     | ERA 140 AY                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 DX22-DA | 4380               | 3-4,2             | -                              | ERA 200 AYF                    | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX25-DA | 5110               | 3-4,2             | -                              | ERA 250 AYF                    | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX29-DA | 5110               | 3-4,2             | -                              | ERA 300 AYF                    | 7/8" - 1/2" |
| RUND ECG 3000 DX34-DA | 5840               | 3-4,2             | -                              | ERA 300 AYF                    | 7/8" - 1/2" |

| Pompa ciepła - VRV     |                              |                           |             |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|
| Model                  | Nominalny przepływ powietrza | Zalecana wysokość montażu |             |
|                        | (m³/h)                       | (m)                       |             |
| RUND ECG 1000 VRV10-DA | 2190                         | 3-4,2                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV13-DA | 2920                         | 3-4,2                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV15-DA | 2920                         | 3-4,2                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV20-DA | 4380                         | 3-4,2                     | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV24-DA | 4380                         | 3-4,2                     | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV25-DA | 5110                         | 3-4,2                     | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV29-DA | 5110                         | 3-4,2                     | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV29-DA | 5840                         | 3-4,2                     | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV34-DA | 5840                         | 3-4,2                     | 7/8" - 3/8" |

wymiary

